

fischer DuoSeal

6 x 38 S PH TX

A2 K NV Dbel 38

mm 557731 1

Set - Fischer

DuoSeal 6 x 38 S

PH TX A2 K NV

Dbel 38 mm

557731 1

**Set

fischer**

DuoSeal 6 x 38 S

PH TX A2 K

**NV

Perfektes**

Abdichten des

Bohrlochs ohne

**Silikon.
Geprft**

auf

Wasserdichtheit

bis zur

Wassereinwirkungsklasse

**W3-I gem
Abdichtungsnorm
DIN 18534 und
ETAG 022. Fr
den deutschen
Markt wird
empfohlen - den
DuoSeal nur bis
zur
Wassereinwirkungsklasse
W1-I
einzusetzen - da
ungeplante
Durchdringungen
ab W2-I gem DIN**



Model: 557731

Manufacturer: FISCHER

EAN: 4048962402759

Product Code: 1473831

R803

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

fischer DuoSeal 6 x 38 S PH TX A2 K NV Dübel 38 mm 557731 1 Set - Fischer DuoSeal 6 x 38 S PH TX A2 K NV Dübel 38 mm 557731 1 Set

fischer DuoSeal 6 x 38 S PH TX A2 K NV

Perfektes Abdichten des Bohrlochs ohne Silikon.

Geprüft auf Wasserdichtheit bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß Abdichtungsnormen DIN 18534 und ETAG 022. Für den deutschen Markt wird empfohlen - den DuoSeal nur bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen - da ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 18534 derzeit noch nicht vorgesehen sind.

Schnelle und einfache Montage durch leichtes Einhämmern des Dübels.

Universell einsetzbar in allen Baustoffen.

Hohe Lastwerte aufgrund der 2K-Materialkomponenten.

Der fischer DuoSeal ist ein 2-Komponenten-Dübel - der das Bohrloch ohne Silikon in allen Nassbereichen komplett abdichtet. Der Kunststoffdübel wurde mit der im Set enthaltenen Schraube vom Prüfungs- und Zertifizierungsinstitut der Säure Flieser Vereinigung e. V. unabhängig geprüft. Die Wasserdichtheit ist in Anlehnung an die ETAG 022 und die DIN 18534 bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I bestätigt. Unter Berücksichtigung der national und international geltenden Abdichtungsnormen in Nassbereichen - ist der DuoSeal in Kombination mit der beige packten Schraube für Anwendungen in gewerblichen - privaten und öffentlichen Nassbereichen geeignet - welche sehr häufig Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind. Zu beachten sind jeweils die generell national geltenden Regelungen zur Anwendbarkeit von Dübeln in Nassbereichen. F (557731)