

RJ45 Cat.6 IP68
Durchführungskupplung
Buchse/Buchse
Verbindungs-muffe
Anzahl
Spleikassetten:
4
(Spleikassetten
bitte separat
bestellen)
Anzahl
Spleiungen: 48
Anzahl Ausgange:
2+2
Kabeldurchmesser:
10-25,4mm
Abmessungen
(mm): Länge des
Muffenkrpers:
399 Hhe: 107

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

**Breite: 175 Die
Muffe kann fr
Auenanwendungen
sowohl an
Masten, als auch
in Schichten,
oder direkt
erdver- legt
angewandt
werden. Die
Muffe besteht
aus zwei
Halbschalen,
welche mit
einem Mastix-
Dichtungs-
material
versehen sind
und jederz**



Model: IP68DFKRJ45WP

Manufacturer: EFB-ELEKTRONIK

EAN: 4049759259068

Product Code: 1496267

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

R833

RJ45 Cat.6 IP68 Durchführungskupplung Buchse/Buchse Verbindungsmuffe Anzahl Spleißkassetten: 4 (Spleißkassetten bitte separat bestellen) Anzahl Spleißungen: 48 Anzahl Ausgänge: 2+2
Kabeldurchmesser: 10-25,4mm Abmessungen (mm): Länge des Muffenkörpers: 399 Höhe: 107
Breite: 175 Die Muffe kann für Außenanwendungen sowohl an Masten, als auch in Schächten, oder direkt erdver- legt angewandt werden. Die Muffe besteht aus zwei Halbschalen, welche mit einem Mastix-Dichtungs- material versehen sind und jederzeit wieder geöffnet werden können. Es können max. 4 x Spleiß- kassetten für je 12 Crimpspleiße montiert werden. kompakte Größe, Inlinesystem
Einfaches Öffnen und Verschließen Zwei Ein-/Ausgänge beidseitig der Muffe Kaltdichtung mit Gel
Kabelmantel-Abfangung und Zugentlastung integriert (IP68DFKRJ45WP)