

PRESSOL

PRELIxx PRO

2014.1 M 10 x 1

FN-ETV-schwarz-

ZBH-Set 9

14221311

Ingrassatore a -

PRELIxx PRO

2014.1 M 10 x 1

FN-ETV-schwarz-

ZBH-Set

**9

 Mit
Schlauchhalter
**

Befll- und

Entlftungsventil

im

**Fettpressenkopf
**

Flnippel (FN) -

M 10 x 1 a (12

**670)
**

**Entlftungsventil
(ETV) - M 10 x 1
a (85 277)
**



**Fettpressenkopf
aus**

**Zinkdruckguss Z
410
**

**Kugelsitzventil
verzinkt (85
589)
**

**Demontierbares
und bewegliches
Schubstangensystem

T-Griff - greif-
und
drckoptimiert

Ergonomi**

Model: 14221311

Manufacturer: PRESSOL

EAN: 4103810703577

Product Code: 1497435

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

R2,254

PRESSOL PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1 FN-ETV-schwarz-ZBH-Set 9 14221311 Ingrassatore a -
PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1 FN-ETV-schwarz-ZBH-Set 9

- Mit Schlauchhalter
- Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Füllnippel (FN) - M 10 x 1 a (12 670)
- Entlüftungsventil (ETV) - M 10 x 1 a (85 277)
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Kugelsitzventil verzinkt (85 589)
- Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem
- T-Griff - greif- und drückoptimiert
- Ergonomischer Handgriff - rutschsicher - sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- 2 x Mundstück - 4 BA - M 10 x 1 (12 643)
- Panzerschlauch - M 10 x 1 a - 11 x 300 mm - mit Dichtungsring (12 655 828)
- Düsenrohr - gebogen - M 10 x 1 - 150 mm (12 635)
- Verzinkte Teile: Handhebel - Zuglasche - Sperrklinke - Deckel
- Fettpresse ebenfalls erhältlich in den Farben Silber - Rot - Blau - Grün und Gelb

Besondere Merkmale:

- Das Gerät verarbeitet Fette NLGI 3 bei 20 °C
- Fettfördermenge bei 200 bar Gegendruck nach 40.000 Arbeitsspielen nahezu unverändert
- Pumpenkolben - Zylinder und O-Ring mit 6 ? Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Bei großem Gegendruck - z.B. verharzte Schmierstelle - kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden
- Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cmü pro Hub
- Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels - dadurch ist die benötigte Kraft zum Betätigen des Handhebels so gering wie möglich
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

· (14221311)

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950