



**ICY DOCK -
ToughArmor -
MB491SKL-1B -
Robustes 1-Bay
2,5 SAS/SATA
HDD/SSD
Wechselrahmen-
Gehuse mit
wasserfester
Frontblende und
doppelte
Verriegelung fr
3,5 Schacht**

Model: MB491SKL-1B

Manufacturer: ICY DOCK

EAN: 4713227446143

Product Code: 1580500

R2,883

Erweitern Sie Ihr System mit dem ToughArmor MB491SKL-1B, das für die nahtlose Integration in jeden Standard 3,5 Zoll Laufwerksschacht entwickelt wurde und eine robuste 2,5 Zoll SAS/SATA HDD/SSD aufnehmen kann. Dieses Gehäuse ist für die anspruchsvollsten Umgebungen ausgelegt und verfügt über eine MIL-STD-810G-zertifizierte Konstruktion für das Gehäuse und den Einschub sowie eine wasserfeste Frontblende nach IPX5, die sich ideal für den Einsatz in militärischen, fahrzeuggestützten und maritimen Anwendungen sowie für autonome und Luftfahrttechnologien eignet. Zwei Verriegelungen - ein Schlüsselschloss und eine Rändelschraube - sorgen für doppelte Sicherheit und schützen sowohl vor Stößen als auch vor unbefugtem Zugriff. Mit einem herausnehmbaren Träger, der Hot-Swap-fähig ist, lässt sich das Laufwerk mühelos und ohne Unterbrechung warten, so dass Ihre missionskritischen Operationen reibungslos ablaufen.

Produktmerkmale: - Wasserfeste Frontblende nach IPX5 - Doppeltes Verschlusssystem - Metallzylinderschloss + Rändelschraube - Für 1 x 5 bis 15 mm hohe 2,5" SAS/SATA HDD/SSD im externen 3,5" Einbauschacht - Unterstützt SATA 6Gbps oder SAS 3.0 12Gbps (Single Channel) - Herausnehmbare, im laufenden Betrieb auswechselbarer Laufwerksträger für eine einfache Wartung - Robustes Metallgehäuse und Laufwerksträger für hohe Beanspruchung - Anti-Vibration Technology - bietet eine sichere Umgebung für Festplatten oder SSDs - Active Power Technology (APT) - LED leuchtet nur, wenn ein Laufwerk installiert ist - EMI Grounding - schützt Laufwerke vor elektrischen Schäden - Staubschutzklappe verhindert das Eindringen von Staub, wenn der Laufwerksschacht leer ist - 7-Pin SATA-Datenanschluss und 15-Pin SATA-Stromanschluss unterstützen Kabel mit Halteclips -

*Erfüllt die MIL-STD-810H-Methode 516.8 (Schock) und 514.8 (Vibration) Hinweis: Die MIL-STD-810H-Methode 516.8 (Schock) und 514.8 (Vibration) ist nur für das Gerät zertifiziert, nicht für die wasserdichte Frontblende.