

D-Link DGS-1210-08P/E, Switch - silver/black, 2 Gigabit-Combo-Ports



Model: DGS-1210-08P/E

Manufacturer: D-LINK

EAN: 790069467691

Product Code: 207531

R3,948

Produktbeschreibung Der Web-Smart-Managed-Gigabit-Switch DGS-1210-08P von D-Link unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End-Switches zu finden sind. Er verfügt über acht Gigabit-RJ-45-Anschlüsse sowie zwei Gigabit-Combo-Anschlüsse (für RJ-45 bzw. SFP) und gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet der Smart-Switch durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen. Der DGS-1210-08P ist mit erweiterten Sicherheitseinstellungen ausgestattet. So schaltet sich die D-Link SafeGuard Engine ein, wenn durch Virenbefall einzelner Netzwerkkomponenten große Datenmengen die Switch-CPU überlasten. Die Access-Control-Liste legt fest, welcher Benutzer welche Dienste und Dateien nutzen darf, und authentifiziert diese Nutzer durch den IEEE802.1X-Standard. Art.-Nr.: 1860394 Typ:

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Switch | Farbe: silber/schwarz | EAN: 0790069467691 | Hersteller-Nr.: DGS-1210-08P/E | Anschlüsse: 8x | LEDs: Activity, Power, Speed, LAN-Link LEDs: 8x | Bedientasten: Reset | Stromversorgung: Netzteilanschluss, Stromverbrauch Betrieb: 60 W, max. PoE Versorgung pro Port: 15.4 W | Feature: Loopback-Detection, VLAN-Tagging, max. 4094 VIDs; max. 256 statische VLAN-Gruppen, Management-VLAN, Asymmetric-VLAN, automatisches Voice-VLAN, Green-Technologie, automatische Priorisierung von Sprachdaten durch Auto-Voice-VLAN, Jumbo-Frames bis 10 kByte, Quality of Service und Bandbreitenkontrolle in 64-KBit/s-Schritten, Kabeldiagnose zur Prüfung der Kupferleitungen auf Fehlfunktionen | Abmessungen: Breite: 280 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 180 mm | Gewicht: 1,2 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950