

Digitus 10 Patchpanel Cat6 DN-91608S - black



Model: DN-91608S

Manufacturer: DIGITUS

EAN: 4016032241577

Product Code: 207570

R650

Produktbeschreibung Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.Art.-Nr.: 1470748 Typ: Patchpanel | Farbe: schwarz | EAN: 4016032241577 | Hersteller-Nr.: DN-91608S | Bauform: Rack | Anschlüsse: 8x (davon: 8x 10/100/1000) | Feature: Übertragungseigenschaft: Kategorie 6; Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz, 1GBase-T; Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C; Montageart: 254 mm (10 Zoll)-Einbau; Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C); Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5; Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5; Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter; Isolationswiderstand: > 500 MOhm; Kontaktwiderstand: 20 MilliOhm; Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse) | Abmessungen: Breite: 482 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 109 mm | Gewicht: 819 Gramm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.