

## D-Link DGS-1210-10P/E, Switch - gray/black



Model: DGS-1210-10P/E

Manufacturer: D-LINK

EAN: 790069467721

Product Code: 207667

## R3,949

Produktbeschreibung Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210-10P/E unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End-Switches zu finden sind. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet der Smart Switch durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen. Der DGS-1210-10P/E ist mit erweiterten Sicherheitseinstellungen ausgestattet. So schaltet sich die D-Link SafeGuard Engine ein, wenn durch Virenbefall einzelner Netzwerkkomponenten große Datenmengen die Switch-CPU überlasten. Die Access Control List legt fest, welcher Benutzer welche Dienste und Dateien nutzen darf. Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Mit der SmartConsole Utility werden zusätzliche D-Link Smart Switches innerhalb desselben Layer 2 Segments automatisch erkannt. Durch Power over Ethernet kann auf Steckdosen bei den Endgeräten verzichtet werden. Der DGS-1210-10P/E ist mit der D-Link Green Technologie ausgestattet, die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt. Art.-Nr.:

1870952 Typ: Switch | Farbe: grau/schwarz | EAN: 0790069467721 | Hersteller-Nr.: DGS-1210-10P/E

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

| Bauform: Desktop | Anschlüsse: 8x (davon: 8x 10/100/1000) | Routing & Switching: Smart Managed, Layer 2 Switching | LEDs: Activity, Power, Speed, LAN-Link LEDs: 10x | Stromversorgung: Netzteilanschluss, Stromverbrauch Betrieb: 109.6 W, Stromverbrauch inkl. PoE-Geräte: 78 W, PoE Gesamt-Budget: 65 W, max. PoE Versorgung pro Port: 15.4 W | Feature: Sicherheit: ACL basierend auf MAC-Adresse oder IP-Adresse (ICMP/IGMP/TCP/UDP), 802.1x Port-basierte Zugangskontrolle (RADIUS), DHCP Server Screening, D-Link SafeGuard Engine, Loopback Detection, ARP Spoofing Prevention, 802.1D und 802.3w Rapid Spanning Tree, SSL v1/v2/v3; VLAN: 802.1Q VLAN Tagging, maximal 4094 VIDs, maximal 256 statische VLAN-Gruppen, Management VLAN, asymmetric VLAN, automatisches Voice-VLAN; Quality of Service (QoS): 802.1p Port-basierte Prioritätssteuerung mit 4 Queues, Port-basierte Bandbreitenkontrolle in 64-KBit/s-Schritten; Traffic Management: Bandbreitenmanagement, 802.3x Flow Control, Port Mirroring, Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control, 802.3ad LACP Trunking (bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen), IGMP Snooping (v1/v2), Jumbo Frames bis 10.000 Bytes; Konfiguration/Management: Web-basiertes Management, SmartConsole Utility, TELNET, Basis Command Line Interface (CLI), SNMPv1/2c/3, unterstützt D-View SNMP Netzwerk Management; D-Link Green: automatisches Umschalten in den Stromsparmmodus von ungenutzten Anschlüssen, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten | Weitere Informationen: MAC-Adress-Updates: bis zu 256 statische MAC-Einträge, automatische Erkennung von MAC- Adressen (abschaltbar), Übertragungsmethode: Store-and-forward | Abmessungen: Breite: 330 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 180 mm | Gewicht: 1,8 kg

---

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950