

TP-Link Festa FS328GP, Switch



Model: Festa FS328GP

Manufacturer: TP-LINK

EAN: 8885020621501

Product Code: 304045

R5,962

Produktbeschreibung Festa Switches bieten Business-Features mit verbraucherfreundlicher Einfachheit. Unsere kostenlose cloudbasierte zentrale Verwaltung ist über die Festa App oder das Web zugänglich und bietet essentielle Funktionen für kleine Unternehmen ohne die Komplexität, die für größere Operationen erforderlich ist. VLANs helfen dabei ein Netzwerk mit höherer Sicherheit und besserer Gesamtleistung zu erstellen, indem das Netzwerk in kleinere Gruppen aufgeteilt wird. Mit Link Aggregation kombinieren Nutzer zwei Gigabit-Links zu einem einzigen logischen Link, um eine Verbindung von bis zu 2 Gbit/s zu erhalten, zusammen mit erhöhter Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Eine Zugriffskontrollliste sorgt für höhere Sicherheit durch Einschränkung des Zugriffs unbefugter Benutzer auf geschäftssensitive Informationen. Art.-Nr.: 100092787 Typ: Switch | EAN: 8885020621501 | Hersteller-Nr.: Festa FS328GP | Bauform: Rack | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 24x (davon: 24x 10/100/1000) | Routing & Switching: Managed, Layer 2 Switching | Stromversorgung: PoE Gesamt-Budget: 250 W | Feature: Static Routing: 32 IPv4/IPv6 Static Routes, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP L2 Relay, Spanning Tree, Loopback Detection, Flow Control, 802.1ab LLDP/ LLDP-MED, IGMP Snooping, Rate Limit, Storm Control, Port Isolation, Time-Range, Time Slice, Week Time-Range, Absolute Time-Range, Combined ACL, Source MAC(Subnet Mask),

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Destination MAC(Subnet Mask), VLAN ID, EtherType, Source IP(Subnet Mask), Destination IP(Subnet Mask), IP Protocol, TCP/UDP Source Port, TCP/UDP Destination Port, IPv6 ACL, Rule Operation, Permit/Deny, Binding, Port Binding, VLAN Binding, | Weitere Informationen: Zero-Touch Provisioning (ZTP), Self-Organizing Network (SON), Auto Topology, Multi-site Management, Remote Maintenance, Batch Firmware Upgrading, Batch Configuration, Integrated Troubleshooting Tools, Monitor Network Status, Access Condition Logs and Alerts | Zubehör: 12V / 1A Netzeil, Installationsleitung, Silikonfüße | Abmessungen: Breite: 440 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 220 mm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950