

TP-Link Festa F65-Wall, Access Point



Model: Festa F65-Wall

Manufacturer: TP-LINK

EAN: 8885021370156

Product Code: 304055

R2,560

Produktbeschreibung Festa Access Points bieten Business-Class-Funktionen mit verbraucherorientierter Einfachheit. Unsere kostenlose cloudbasierte zentrale Verwaltung ist über die Festa-App oder das Web zugänglich und bietet wesentliche Funktionen für kleine Unternehmen ohne die Komplexität, die für größere Operationen erforderlich ist. WiFi 6 bietet OFDMA und MU-MIMO, um mehrere Clients in überlasteten Umgebungen zu bedienen. Der Gigabit-Port sorgt für schnelle Konnektivität im gesamten Netzwerk für eine reibungslose Netzwerkverbindung. Mit drahtloser Mesh-Technologie benötigen Sie keine zusätzlichen Ethernet-Kabel, um zusätzliche APs im Abdeckungsbereich zu verlinken. Mit PoE-Unterstützung integriert ein einziges Kabel mühelos Daten und Strom, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Verkabelung entfällt. Art.-Nr.: 100092731 Typ: Access Point | EAN: 8885021370156 | Hersteller-Nr.: Festa F65-Wall | Bauform: Wandmontage | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 2x (davon: 2x 10/100/1000, 1x Uplink) | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) - (2.4 GHz, 5 GHz) | Routing & Switching: Managed | Bedientasten: Reset | Stromversorgung: Netzteilanschluss | Feature: WLAN-Funktionen: Nahtloses Roaming, Beamforming, Automatische Kanalwahl, MIMO: OFDMA UL/DL, HE160, Band-Steuerung, Lastausgleich, Airtime

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Fairness, RADIUS-Abrechnung, Drahtloser Zeitplan, Drahtlos-Statistik, Statische IP/Dynamische IP, Ratenbegrenzung: Basierend auf SSID/Client, Mehrere SSIDs: 16 (8 auf jedem Band), Wireless-Funk aktivieren/deaktivieren, SSID-Broadcast aktivieren/deaktivieren, Gast-Netzwerk, Steuerung der Sendeleistung: Einstellung der Sendeleistung in dBm, QoS (WMM) || WLAN-Sicherheit: Captive Portal Authentication, Access Control, Wireless Isolation Between Clients, 802.1X Support, VLAN | Weitere Informationen: Firmware update via Web, NTP, Centralized Management, APP support: Festa App, Cloud Access: Free cloud, LED abschaltbar, SNMP: v1, v2c, v3, Lokales/Remote-Systemprotokoll, SSH, Zero-Touch Provisioning | Zubehör: Installationsanleitung, Wandbefestigungssatz | Abmessungen: Breite: 86 mm x Höhe: 143 mm x Tiefe/Länge: 42,4 mm | Gewicht: 285 Gramm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950