

TP-Link Festa F65, Access Point



Model: Festa F65

Manufacturer: TP-LINK

EAN: 8885021370170

Product Code: 304057

R2,668

Produktbeschreibung Die Festa Access Points bieten Business-Class-Funktionen mit verbraucherorientierter Einfachheit. Unsere kostenlose cloudbasierte zentrale Verwaltung ist über die Festa-App oder das Web zugänglich und bietet wesentliche Funktionen für kleine Unternehmen ohne die Komplexität, die für größere Operationen erforderlich ist. Die HE 160 Technologie verdoppelt die Datenmenge zu Spitzenübertragungszeiten in einem einzigen Stream. Durch 1024 QAM werden 25 % mehr Daten gleichzeitig codiert. Mit drahtloser Mesh-Technologie benötigen Sie keine zusätzlichen Ethernet-Kabel, um zusätzliche APs im Abdeckungsbereich zu verlinken. Mit PoE-Unterstützung integriert ein einziges Kabel mühelos Daten und Strom, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Verkabelung entfällt. Art.-Nr.: 100092675 Typ: Access Point | EAN: 8885021370170 | Hersteller-Nr.: Festa F65 | Bauform: Deckenmontage | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 1x (davon: 1x 10/100/1000) | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) - (2.4 GHz, 5 GHz) | Bedientasten: Reset | Stromversorgung: Netzteilanschluss | Feature: Unterstützt bis zu 250 Clients | Seamless Roaming, Beamforming, Automatic Channel Selection, MU-MIMO, OFDMA, HE160, Band Steering, Load Balance, Airtime Fairness, RADIUS Accounting, Wireless Schedule, Wireless Statistics, Static IP/Dynamic IP,

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Rate Limit: Based on SSID/Client, Multiple SSIDs: 16(8 on each band), Enable/Disable Wireless Radio, Enable/Disable SSID Broadcast, Guest Network, Transmit Power Control: Adjust Transmit Power on dBm, QoS (WMM) | Captive Portal Authentication, Access Control, Wireless Isolation Between Clients, 802.1X Support, VLAN | NTP, Centralized ManagementAPP support: Festa AppCloud Access: Free cloudLED abschaltbar, SNMP v1, v2c, v3Lokales/Remote-Systemprotokoll, SSH, Zero-Touch Provisioning | Zubehör: 12V/1.2A DC Netzteil, Installationsanleitung, Decken / Wandmontage Kit | Abmessungen: Breite: 160 mm x Höhe: 38,5 mm x Tiefe/Länge: 160 mm | Gewicht: 372 Gramm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950