

ViewSonic VP3256-4K, LED- Monitor - 80 cm (31.5 inches), black (matte), UltraHD/4K, IPS, USB-C, USB-Hub, Pantone validiert



Model: VP3256-4K

Manufacturer: VIEWSONIC

EAN: 766907014532

Product Code: 304360

R14,720

Produktbeschreibung Der ViewSonic VP3256-4K ist ein Pantone-validierter 31,5-Zoll-Ultra-HD-Monitor für Kreativprofis, der nicht nur ein unglaubliches Seherlebnis, sondern auch die für professionelle Anwendungen wichtige Farbgenauigkeit liefert. Das vorkalibrierte IPS-Panel erzeugt dabei lebendige Farben mit erstaunlicher Helligkeit sowie Genauigkeit und erlaubt das störungsfreie Arbeiten auch aus großen Blickwinkeln. Der VP3256-4K verfügt über Anschlüsse für HDMI, USB-C und DisplayPort, einen USB-Hub und unterstützt Wiederholraten von bis zu 60 Hz. Neben einem Blaulichtfilter und

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

flimmerfreien LEDs sorgt der ergonomische Standfuß für höheren Komfort und weniger Belastung für die Augen beim Arbeiten. Art.-Nr.: 100099977 Energieeffizienzklasse (SDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 33 kWh | Energieeffizienzklasse (HDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (HDR): 53 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 33 Watt | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): 53 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt | Bildschirmdiagonale: 80 cm (31,5 Zoll) | Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz (matt) | EAN: 0766907014532 | Hersteller-Nr.: VP3256-4K | Serie: VP56 | Geeignet für: Business | Bild: Matt | Frequenz: 24 - 75 Hz | Anschlüsse: 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Ergonomie: Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Standards: 100% sRGB | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: ColorPro-geprüft mit werkseitiger Kalibrierung, Delta E 2 Farbgenauigkeit, Pantone validiert, Auto Pivot, Blaulichtfilter, Flimmerfrei, Hard Coating (3H), USB-C Power Delivery 65 Watt, Farbblindheitsmodus, Auto-Pivot in zwei Richtungen, Standfuß für Thin Client-Montage, Variable Arbeitsmodi, PbP | Hinweis: Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 513,8 mm | Zubehör: Netzkabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel, USB-A/B Kabel, Schnellstartanleitung | Abmessungen: Breite: 71,5 cm x Höhe: 64,38 cm x Tiefe/Länge: 26,5 cm | Gewicht: 10,9 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950