

ViewSonic VG2409-MHDU- 2, LED-Monitor - 61 cm (24 inches), black, FullHD, IPS, USB-C Hub, 100Hz Panel



Model: VG2409-MHDU-2

Manufacturer: VIEWSONIC

EAN: 766907028775

Product Code: 304411

R4,604

Produktbeschreibung Für das Büro oder den Einsatz zu Hause: Der ViewSonic VG2409-MHDU-2 bietet klare Darstellung und ergonomische Features, die auch langes Arbeiten mit diesem LED-Monitor komfortabel machen. Der VG2409-MHDU-2 arbeitet auf einer Diagonale von 61 cm (24") mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (Full HD). Das IPS-Panel erzeugt dabei lebendige Farben mit erstaunlicher Helligkeit sowie Genauigkeit und erlaubt das störungsfreie Arbeiten auch aus großen Blickwinkeln. Der VG2409-MHDU-2 verfügt über Anschlüsse für HDMI, USB-C und DisplayPort, einen USB-Hub und unterstützt Wiederholraten von bis zu 100 Hz. Neben einem Blaulichtfilter und

flimmerfreien LEDs sorgen die Eye-Care-Technologie und der ergonomische Standfuß für höheren

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Komfort und weniger Belastung für die Augen beim Arbeiten. Art.-Nr.: 100099007
Energieeffizienzklasse (SDR): E (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 17 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 17 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt | Bildschirmdiagonale: 61 cm (24
Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz | EAN:
0766907028775 | Hersteller-Nr.: VG2409-MH DU-2 | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt |
Frequenz: 48 - 100 Hz | Anschlüsse: 1x Mini-HDMI-Eingang, (Mini-HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-
Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x
USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Ergonomie: Pivot, Drehbar, Neigbar,
Höhenverstellbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Standards: sRGB: 104%, NTSC:
72% | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: USB-C Hub, USB-C Power
Delivery 65 Watt, Low Blue Light, Flimmerfrei, Hard Coating (3H), Eye ProTech-Technologie,
ViewMode-Voreinstellungen | Hinweis: Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 389,9 mm | Zubehör:
Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-A /B Kabel, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung | Nachhaltigkeit:
Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | Abmessungen: Breite: 53,97
cm x Höhe: 51,99 cm x Tiefe/Länge: 23,33 cm | Gewicht: 5,6 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950