

Lenovo ThinkVision T24- 40, LED-Monitor - 60.5 cm (23.8 inches), black, FullHD, IPS, USB-C, USB-Hub, 120Hz Panel



Model: 64A4MATXEU

Manufacturer: LENOVO

Product Code: 305592

R3,581

Produktbeschreibung Der ThinkVision T24-40 kombiniert hohe Flexibilität mit überzeugender Darstellung. Dieser LED-Monitor für den Business-Einsatz verfügt über ein IPS-Panel, das mit 1920 x 1080 Pixeln (Full HD) auflöst – auf einer Diagonale von 60,5 cm (23,8"). Er erreicht ein Farbraumverhältnis von 99 % sRGB und liefert auch aus großen Betrachtungswinkeln ein sehr gutes Bild. Es steht eine breite Anschlusspalette zum Verbinden von PCs oder Laptops zur Verfügung: Neben HDMI, USB-C und DisplayPort ist auch ein VGA-Anschluss integriert. Ein USB-Hub mit drei USB-Anschlüssen sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch. Nutzer können den T24-40 mit Hilfe des Standfußes ganz ihren Bedürfnissen anpassen. Das Display ist einstellbar und lässt sich mit der

Pivot-Funktion auch hochkant nutzen. Art.-Nr.: 100127075 Energieeffizienzklasse (SDR): C (A - G) |

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 12 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 11,7 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt | Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz | EAN: 0198155418754 | Hersteller-Nr.: 64A4MATXEU | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 48 - 120 Hz | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Ergonomie: Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Standards: 99% sRGB, 99% BT.709 | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: USB-C Power Delivery 15 Watt, USB-Hub, Eyesafe Display 2.0, Low Blue Light, Flicker Free, Display Fleet Manager (LDFM), Accessories and Display Manager | Weitere Informationen: Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 350,8 mm | Zubehör: DP Kabel, USB-A auf USB-B Kabel | Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Produktion (TCO)Effizienter Stromverbrauch (TCO) | Abmessungen: Breite: 53,98 cm x Höhe: 50,58 cm x Tiefe/Länge: 19 cm | Gewicht: 5,1 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950