

EIZO CS2400S ColorEdge, LED- Monitor - 61.1 cm (24.1 inches), black, WUXGA, IPS, HDMI, DisplayPort, USB-C



Model: CS2400S

Manufacturer: EIZO

EAN: 4995047066194

Product Code: 306076

R14,663

Produktbeschreibung Der EIZO CS2400S ColorEdge überzeugt mit einer Auflösung (1.920 x 1.200), einem sehr guten Kontrastverhältnis von 1350:1 und einer Maximalhelligkeit von 410 cd/m². So können beispielsweise Grafiken und Bilder pixelgenau bearbeitet werden. Und: die Textkonturen sind klar und präzise. Das LCD-Modul mit IPS (Wide Gamut) -Panel gestattet einen Betrachtungswinkel von 178 Grad. Dadurch bleiben Farbtöne und Kontraste im Sehkegel des Anwenders stabil. Das IPS-Panel des ColorEdge CS2400S deckt beispielsweise den großen Foto-Farbraum AdobeRGB ebenso zu

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

mehr als 99 % ab, wie den CMYK-Druckfarbraum ISO-Coated V2. Der ergonomische Standfuß erlaubt es, den Monitor nicht nur in der Höhe zu verstellen, sondern auch das Panel zu neigen, zu schwenken oder zu drehen. Art.-Nr.: 100004947 Energieeffizienzklasse (SDR): E (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 16 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 18 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,3 Watt |
Bildschirmdiagonale: 61,1 cm (24,1 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.200 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz | EAN: 4995047066194 | Hersteller-Nr.: CS2400S | Serie: ColorEdge | Geeignet für: Multimedia | Bild: Entspiegelt | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 2x USB-A-2.0, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B, 1x USB-C | Ergonomie: Pivot, Drehbar, Neigbar | Stromversorgung: Max. 149 Watt | Standards: 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 99% ISO Coated V2 | Features: Flimmerfrei, I/P Konvertierung, Signalbereichserweiterung (HDMI), HDCP-Decoder, 16-Bit Look-Up-Table, KVM-Switch | Zubehör: Quick Color Match, ColorNavigator Network, ColorNavigator, Kalibrierungsbericht, Signalkabel HDMI - HDMI, USB-/Signalkabel (USB-C - USB-C), Netzkabel, Kurzanleitung | Abmessungen: Breite: 55,4 cm x Höhe: 55,1 cm x Tiefe/Länge: 24,5 cm | Gewicht: 8,2 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950