

ASUS ProArt PA32UCE, LED- Monitor - 80 cm (31.5 inches), black, UltraHD/4K, IPS, USB-C, USB-Hub, KVM, Colorimeter



Model: 90LM03H0-B02K70

Manufacturer: ASUS

EAN: 4711387717479

Product Code: 306369

R27,331

Produktbeschreibung Der ASUS ProArt Monitor PA32UCE ist ein professioneller 31,5-Zoll-4K-HDR-Monitor für Editoren, Designer, Fotografen und Koloristen, die eine exzellente Farbgenauigkeit suchen. Mit 600 nits Helligkeit, 98 % DCI-P3 Farbraum, Delta E1 Farbgenauigkeit und ASUS Light Sync für eine gleichbleibende Hintergrundbeleuchtung liefert er an jedem Arbeitsplatz herausragende Bilder. Funktionen wie ein implementiertes motorisiertes Farbmessgerät, Selbstkalibrierung und LuxPixel-Technologie sorgen für eine zuverlässige, problemlose Nutzung. Der

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

PA32UCE unterstützt mehrere HDR-Formate (HLG, HDR-10) und bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C-Anschluss mit 96 Watt Power-Delivery. Art.-Nr.: 100137956 Energieeffizienzklasse (SDR): D (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 21 kWh | Energieeffizienzklasse (HDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (HDR): 34 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 20,8 Watt | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): 33.9 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt | Bildschirmdiagonale: 80 cm (31,5 Zoll) | Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz | EAN: 4711387717479 | Hersteller-Nr.: 90LM03H0-B02K70 | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 48 - 60 Hz | Anschlüsse: 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Ergonomie: Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Standards: sRGB 100%, DCI-P3: 98% | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: Flicker-free, Trace Free Technology, SPLENDID Technology, ASUS ProArt Selbst-/Autokalibrierung, ProArt Palette, PIP / PBP, DisplayWidget Center, Low Blue Light, Auto-KVM-Switch, USB-C PD 96 Watt, Integriertes motorisiertes Farbmessgerät, Ambient Light Sensor, Umgebungslichtsensor, Hintergrundbeleuchtungssensor, Calman Ready, LuxPixel AGLR, Light Sync, Farbgenauigkeit Delta E 1, Daisy-Chaining | Zubehör: Bildschirmhaube, Bericht zur Farbvorkalibrierung, Netzkabel, Schnellstartanleitung | Abmessungen: Breite: 71,42 cm x Höhe: 61,79 cm x Tiefe/Länge: 24 cm | Gewicht: 8,9 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950