

iiyama ProLite T2252MSC- W2AG, LED- Monitor - 54.6 cm (21.5 inches), white (matte), FHD, IPS, Touchscreen, HDMI, DP, USB- Hub, 100Hz Panel



Model: T2252MSC-W2AG

Manufacturer: IIYAMA

EAN: 4948570127191

Product Code: 307479

R6,992

Produktbeschreibung Mit einer FullHD-Auflösung (1.920 × 1.080 Pixel) und einer projektiv-

kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie ausgestattet, liefert der entspiegelte ProLite T2252MSC-

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

W2AG nahtlose und genaue Touch-Erlebnisse. Das integrierte IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Somit eignet sich der ProLite T2252MSC-W2AG für eine Vielzahl von anspruchsvollen interaktiven Anwendungen. Der flexible Standfuß kann in mehreren Winkeln positioniert werden. Eine angenehme und ergonomische Benutzeroberfläche ist dadurch sichergestellt. Darüber hinaus ist das Display vor Feuchtigkeit und potenzieller Kondenswasserbildung geschützt. Die Anti-Fingerabdruck- und Anti-Glare-Beschichtung hält den Bildschirm sauber und gut lesbar – perfekt für interaktive Beschilderungen, den Einzelhandel, POS, das Gastgewerbe und kreative Umgebungen. Art.-Nr.: 100168410 Energieeffizienzklasse (SDR): D (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 13 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 12,8 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,7 Watt | Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21,5 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.920 x 1.080 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: weiß (matt) | EAN: 4948570127191 | Hersteller-Nr.: T2252MSC-W2AG | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 30 - 86 kHz | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | Touchscreen-Art: Kapazitiv (10-Punkt-Touch) | Ergonomie: Neigbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: Handballenerkennung, USB-Hub, DeepContrast PCAP+ (optical Bonding PCAP), Anti-Fingerabdruck, Touch-Unterstützung mit Handschuhen (Dicke +2 mm), 7H Glas Härtegrad, OSD-Tastensperre, Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, Kabelmanagement | Weitere Informationen: Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (latex), Ausrichtung: Querformat, Face-up | Zubehör: Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Schraubenzieher, Kabelabdeckung | Abmessungen: Breite: 49,35 cm x Höhe: 36,15 cm x Tiefe/Länge: 23,95 cm | Gewicht: 4,5 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950