

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B security camera Turret IP security camera Indoor 3288 x 1850 pixels Ceiling/Wall/Pole

Model: IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Manufacturer: DAHUA

EAN: 6939554905285

Product Code: 406594

R4,488

- 1/2.7" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image
- Outputs max. 6 MP (3288×1850) @20 fps, and supports 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
- Built-in warm light and IR LED, the max. IR distance is 30 m and the max. warm light distance is 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
- Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
- Intelligent monitoring: Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human)
- Abnormality detection: Motion detection, video tampering, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, and voltage detection
- Supports max. 256 G Micro SD card; built in Mic
- 12 VDC/PoE power supply, easy for installation

Summary: Dahua Technology WizSense IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor, Connectivity technology: Wired. Mounting type: Ceiling/Wall/Pole, Product colour: White, Form factor: Turret. Minimum illumination: 0.0007 lx, Angle of rotation: 360°, Lens viewing angle, horizontal: 112°. Sensor type: CMOS, Optical sensor size: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Detect distance: 61.2 m, Observe distance: 24.5 m, Recognize distance: 12.2 m | Vendor Homepage: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/WizSense-Series/2-Series/Smart-Dual-Light/IPC-HDW2649TM-S-IL | Forma: Bokštelis | Montavimo tipas: Ant lubų / sienos / stulpo | Produkto spalva: Balta | Korpuso medžiaga: Metalas/Plastikas | Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: IP67 | Tipas: IP apsaugos kamera | Ryšio technologija: Vielinis | Talpinimas palaikomas: Vidaus | Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR): Taip | Dienos / nakties režimas: Taip | Dinaminis diapazonas: 120 | Kameros panoramavimo valdymas: Taip | Kameros pakėlimo valdymas: Taip | Minimalus apšviestumas: 0.0007 | Sukimosi kampas: 360 | Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus: 112 | Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus: 61 | Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė: 132 | Posvyrio kampo intervalas: 0 - 78 | Viso diapozonas: 0 - 360 | Baltos spalvos balansas: Automatinis/Lauke/Natūralus/Rankinis/Regional custom/Street lamp | Kameros užrakto greitis: 1/3 - 1/100000 | Privatumo maskavimo sričių skaičius: 4 | Jutiklių skaičius: 1 | Optinio sensoriaus dydis: 1/2.7 | Progresyvus nuskaitymas: Taip | Jutiklio tipas: CMOS | Aptikties atstumas: 61.2 | Stebėjimo atstumas: 24.5 | Atpažinimo atstumas: 12.2 | Fiksuotas fokusavimas: Taip | Identifikavimo atstumas: 6.1 | Maksimalus apertūros skaičius: 1.6 | Fiksuotas židinio nuotolis: 2.8 | Mažiausias fokusavimo atstumas: 1 | Naktinis matymas: Taip | Naktinio matymo atstumas: 30 | Spalvoto naktinio matymo

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.
itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

nuotolis: 30 | LED tipas: IR | Apšvietimo LED diodų skaičius: 2 | Maksimali rezoliucija: 3288 x 1850 | Iš viso megapikselių: 6 | Video suspaudimo formatai: H.264/H.264B/H.264H/H.265/M-JPEG | Vaizdo įrašymas: Taip | Kadrų sparta: 30 | Vaizdo transliavimas: Taip | Triukšmo mažinimas: Taip | Triukšmo sumažinimo technologija: 3D triukšmo mažinimas | Valdymo sustiprinimo tipas: Automatinis / rankinis | Bitų spartos kontrolė: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | Foninio apšvietimo kompensavimas: Taip | Šviesos efekto kompensavimas (HLC): Taip | Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas: Taip | Palaikomi audio formatai: G.711 μ-law/G.711 A-law/G.726/PCM | Įmontuotas mikrofonas: Taip | Ethernet LAN jungtis: Taip | Eterneto sąsajos tipas: Greitas eternetas | Tinklo standartai: IEEE 802.1x | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P | „Wi-Fi“: Ne | Bluetooth: Ne | Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas: Taip | Srautinio perdavimo metodas: Daugiaadresis perdavimas | Integruotas kietasis diskas: Ne | Integruotas kortelių skaitytuvas: Taip | Suderinamos atminties kortelės: MicroSD (TransFlash) | Maksimalus atminties kortelės dydis: 256 | ROM talpa: 128 | RAM talpa: 256 | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 | DC įėjimo lizdas: Taip | IP adreso filtravimas: Taip | Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija: Taip | Tinklo saugykla (NAS): Taip | Vaizdo judesio detekcija: Taip | Veidrodis: Taip | Maitinimo šaltinio tipas: DC,PoE | Energijos suvartojimas: 2.5 | Galios suvartojimas (maks.): 4.6 | DC išeigos įtampa: 12 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -40 - 60 | Sandėliavimo temperatūros norma (T-T): -40 - 60 | Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos: Android/iOS | Aukštis: 99.1 | Skersmuo: 121.9 | Svoris: 530 | Atitikties sertifikatai: CE | Paketo svoris: 670 | Fotoaparatų skaičius: 1 | Instrukcija: Taip | Bruto svoris: 0.725 | Neto svoris: 0.53 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 20 | Vieneto plotis: 14 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 26 | Vieneto gylis: 14 | Vieneto aukštis: 11 | Name: NET CAMERA 6MP EYEBALL/IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B DAHUA | Model: IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.
itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950