



Iiyama ProLite T1521MSC-B2, LED-Monitor - 38 cm (15 inches), black (matte), XGA, TN, Touchscreen



Model: T1521MSC-B2

Manufacturer: Iiyama

EAN: 4948570120642

Product Code: 52674

R7,555

Produktbeschreibung Mit einer XGA (1024 x 768) Auflösung und einer projektiv-kapazitiven 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet, liefert der ProLite T1521MSC-B2 nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das integrierte TN-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln und ist Stoß- und Kratzfest. Somit eignet sich der ProLite T1521MSC-B2 für eine Vielzahl von anspruchsvollen interaktiven Anwendungen, zum Beispiel im Einzelhandel. Der flexible Standfuß kann in mehreren Winkeln positioniert werden. Eine angenehme und ergonomische Benutzeroberfläche ist dadurch sichergestellt. Art.-Nr.: 100039143 Energieeffizienzklasse (SDR): E (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 11 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Standard-Dynamikumfang (SDR): 11 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 1,5 Watt | Bildschirmdiagonale: 38 cm (15 Zoll) | Bildschirmauflösung: 1.024 x 768 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz (matt) | EAN: 4948570120642 | Hersteller-Nr.: T1521MSC-B2 | Serie: ProLite | Geeignet für: Business, Multimedia | Bild: 4:3 | Frequenz: 31,4 - 60 kHz | Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, 1x VGA-Eingang | Touchscreen-Art: Kapazitiv (10-Punkt-Touch) | Ergonomie: Neigbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Wandhalterung: VESA kompatibel (75 x 75 mm) | Features: Glas Härtegrad: 7H, OSD-Tastensperre, Kabelmanagement, Stoß- und Kratzfest | Weitere Informationen: Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (Latex) / Wasser- und Staubschutz: IP65 (frontseitig), Reaktionszeit (BTB): 8ms | Zubehör: Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Mylar-Folie | Abmessungen: Breite: 34,05 cm x Höhe: 30,8 cm x Tiefe/Länge: 19,8 cm | Gewicht: 3,5 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950