



ASUS ProArt PA278QV, LED- Monitor - 69 cm (27 inches), gray, QHD, IPS, Adaptive-Sync

Model: 90LM05L1-B03370

Manufacturer: ASUS

EAN: 4718017603614

Product Code: 52836

R6,637

Produktbeschreibung Der ASUS ProArt Display PA278QV ist ein brillanter Multimedia-Monitor, welcher speziell für die Arbeit mit Fotos, Videos und/oder Grafikdesign geeignet ist. Das 69 cm (27") große IPS-Panel bietet stabile und besonders große Betrachtungswinkel, besitzt einen Delta E Wert 2 und deckt 100% des sRGB sowie Rec. 709 Farbraums ab - so werden Farben absolut präzise und äußerst realistisch dargestellt. Abseits seiner kreativen Fähigkeiten weiß der ProArt Display PA278QV mit einer Bildwiederholrate von 75 Hz sowie Adaptive-Sync Technologie zu überzeugen, sodass Inhalte noch fließender dargestellt werden können. Der ASUS ProArt Display PA278QV besitzt 4 Watt starke Stereo-Lautsprecher und kann ergonomisch an den Nutzer angepasst werden: Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung sind individuell konfigurierbar, damit man jederzeit bequem sitzen kann. Art.-Nr.: 1891703 Energieeffizienzklasse (SDR): E (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden

(SDR): 22 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 22 Watt |

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt | Bildschirmdiagonale: 69 cm (27 Zoll) | Bildschirmauflösung: 2.560 x 1.440 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: grau | EAN: 4718017603614 | Hersteller-Nr.: 90LM05L1-B03370 | Serie: ProArt | Geeignet für: Multimedia | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 46 - 75 Hz | Anschlüsse: 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Mini-DisplayPort-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | Ergonomie: Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Stromversorgung: 0,3 Watt | Lautsprecher: 2 | Standards: sRGB (100%) | Wandhalterung: VESA kompatibel (100 x 100 mm) | Features: Flicker-free LED, Trace Free Technologie, SPLENDID Technologie, ProArt Palette, QuickFit, Dark Boost, Motion Sync, ProArt Chroma Tune, Low Blue Light, Delta E 2 | Weitere Informationen: ASUS ProArt Preset: Standard, sRGB, Rec.709, Szenerie, Lesen, Dunkelkammer, Schnelles Rendern, Benutzermodus 1, Benutzermodus 2 | Zubehör: Bericht zur Farbvorkalibrierung, DisplayPort Kabel, DisplayPort zu miniDP Kabel, HDMI Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, USB-B zu USB-A Kabel | Abmessungen: Breite: 61,5 cm x Höhe: 53,2 cm x Tiefe/Länge: 22,6 cm | Gewicht: 7,6 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950